



RÉGLETTE ÉTANCHE LED

Pour tube LED T8

Informations produit

Appareils étanches standard montés en surface ou suspendus, conçus pour être utilisés avec des tubes LED WELL T8. Luminaire à profil mince, disponible en versions à une ou deux lampes. Classé IP65, offrant une protection efficace contre la contamination par l'eau ou les dommages accidentels, ce qui est une considération majeure pour l'utilisateur final. Son esthétique neutre rend le produit adapté à des applications dans des environnements commerciaux, résidentiels, ainsi qu'industriels.

Caractéristiques

- Modèle pré-câblé pour une installation facile des tubes LED T8 CA
- Rendement lumineux et couleur de lumière réglables en fonction des tubes sélectionnés
- Simplicité d'installation
- Indice de protection élevé (IP65) et haute résistance aux chocs (IK08)
- Convient pour un fonctionnement à une température ambiante comprise entre 20°C et 40°C
- Câblage traversant intégré (3 x 1,5 mm²) pour une connexion continue
- Température élevée (650°C) du fil incandescent

Structures et matériaux

- Corps et vasque : 100 % polycarbonate résistant à la chaleur et aux chocs et auto-extinguible
- Couleur : gris
- Matériau d'étanchéité entre la coque et le capot en PU (polyuréthane), qui offre à la lampe une excellente étanchéité
- Connecteur de câblage en plastique étanche avec joint en caoutchouc sur un côté du raccord
- Support de montage pratique pour le montage au plafond
- Réflecteur en acier peint en blanc, relié à la coque par deux attaches en plastique imperdables
- Luminaire mince et léger
- Tous les accessoires de fixation sont inclus :

Optiques

Diffuseur :

Robuste, transparent, polycarbonate auto-extinguible. Prismatique à l'intérieur. Surface extérieure lisse pour faciliter le nettoyage.

Domaines d'application



Industries



Parkings



Commerces



IK08

